

Videosorveglianza DVR



S-OR OR-7216

DVR 16 canali

Scheda Tecnica

Formato Segnale	NTSC o PAL (rilevazione automatica)
Input Video	Composite: 16 canali (connettori BNC), 1 Vp-p, auto-terminating, 75Ω
Output Monitor	Composite: 1 BNC, 1 Vp-p, 75Ω / VGA: 1
Risoluzione Video	Composite: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) / VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024 @ 60Hz
Velocità Riproduzione/Registrazione (immagini per secondo)	Full Duplex: 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF / In tempo reale: 480ips (NTSC), 400ips (PAL) @ CIF
Input Allarme	16 input, programmabile come NC o NO, 2.4V (NC) o 0.3V (NO) threshold, 5VDC
Output Allarme	1 relay di output, 2A@12VAC, 1A@30VDC (NO)
Buzzer Interno	80dB a 10cm
Connettività Network	Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45)
Input Audio	Input RCA: 4 Line-In
Output Audio	Output RCA: 1, Line-Out
Input Testo	Interfaccia POS, Interfaccia ATM
Porta Seriale RS232	Morsetto a due connettori
Porta Seriale RS485	Morsetto a due connettori
USB	2 (USB 2.0)
IR	1 telecomando
Sistema di Archiviazione	Primario: Hard Disk SATA / Secondario: periferica USB o flash drive
Dimensioni	300mm (larghezza) x 62mm (altezza) x 232mm (profondità)
Peso	2.5kg
Temperatura di Esercizio	5°C~40°C (umidità 0%~90%)
Alimentazione	12V, 1.9A (alimentatore: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 12V, 5A)
Consumo Energetico	Massimo 25W
Certificazioni	FCC, CE