

Videosorveglianza DVR



S-OR OR-7104

DVR compatto 4 canali

Informazioni Generali

- DVR stand-alone 4 canali con codec H.264
- Funzionalità quadruplex per registrazione simultanea, visualizzazione in tempo reale, riproduzione e streaming network
- Supporto per display SXGA (1280x1024) per visualizzazione in tempo reale tramite connessione VGA/DVI
- Hard disk estraibile a caldo utilizzando lo standard SATA
- Funzione di memorizzazione eventi e di ricerca file
- Backup su CF card o network
- Scocca in plastica resistente alle fiamme
- Telecomando



Estrazione rapida Hard Disk

Scheda Tecnica

Input Video	4 canali
Modalità Display	Full, quad
Interfaccia Utente	Animated GUI
Modalità Multiplex	Quadruplex (live/registrazione/riproduzione/Ethernet)
Risoluzione Display (BNC)	720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)
Frame Rate Display	120fps (NTSC) / 100fps (PAL)
Colore	16 milioni di colori (Y:8, U:8, V:8) 4:2:2
Watermark	Si
Watchdog	Si
Risoluzione di Registrazione	640x480 (NTSC) / 640x512 (PAL)
Frame Rate di Registrazione	60fps (NTSC) / 50fps (PAL)
Qualità di Registrazione	5 livelli
Algoritmo di Compressione	H.264 enhanced
Rate di Compressione Medio	Più di 300:1
Registrazione del Movimento	Si
Pre-Registrazione	3~5 secondi
Post-Registrazione	1~255 secondi (programmabile)
Modalità di Ricerca	Ricerca Smart per file/evento/data/frame
Velocità di Ricerca	Data, ora, minuti, secondi, frame, pausa
Velocità di Riproduzione	Pausa, x1, x5, x15, x60
Input Video BNC	4
Output Video BNC	1
Output Video DVI	1280x1024
Output Video VGA	1280x1024
Line-in Audio	2x RCA (1Vp-p)
Line-Out Audio	RCA (L,R) (1Vp-p)
Ethernet 10/100M	1x RJ45



Interfaccia

Jack DC	1
DSUB9	1 (4x input allarme, 1x output allarme) (0~3.3V)
Telecomando IR	Si
Rilevamento del Movimento	12 (4x3) zone di movimento
Sensibilità di Rilevazione del Movimento	100 livelli
Input Allarme	4
Output Allarme	1
Tipo Allarme	NO (Normal, open)
Lista Eventi	256 eventi
Eventi	Allarme, movimento, perdita del segnale video, perdita di alimentazione
Ethernet	10/100M LAN
Visualizzazione da Remoto	IE
PPPoE	Si
DDNS	Si
Risoluzione Visualizzazione da Remoto	Risoluzione suggerita 1024x768
Capacità Hard Disk	120GB~500GB
Flash Card	64MB~2GB
Output Alimentazione	DC12V, 2.0A
Voltaggio	100~240V
Consumo Energetico	7.2W
Temperatura di Esercizio	5°C~40°C (umidità 10~75%)
Peso	1kg
Dimensioni	190mm (larghezza), 230mm (profondità), 55mm (altezza)