



# Jet Towel Smart

## Scheda Tecnica

Asciugamano ad alta velocità per installazione a parete alta

**Asciugatura Veloce**

con un basso consumo energetico

**Struttura Rinforzata**

per una maggiore resistenza agli urti

**Tempi di Risposta Rapidi**

in 0.1 secondo per una migliore esperienza d'uso



Versione Con Riscaldatore		Versione Senza Riscaldatore	
Potenza Massima	Potenza Standard	Potenza Massima	Potenza Standard

### Tempo di Asciugatura

Con Riscaldatore Acceso	9~12 sec.	14~16 sec.	-	-
Con Riscaldatore Spento	10~13 sec.	15~17 sec.	10~13 sec.	15~17 sec.

### Pressione Sonora

	60~62 dB	58~59 dB	60~62 dB	58~59 dB
--	----------	----------	----------	----------

### Assorbimento Energetico

Con Riscaldatore Acceso	880~980 W	660~740 W	-	-
Con Riscaldatore Spento	630~730 W	410~490 W	630~730 W	410~490 W

### Caratteristiche Igieniche

Certificazione NSF 169, Resina Antibatterica, Lavabile Con Alcool
---

### Componenti di Sicurezza

Fusibile Termico e Fusibile Elettrico
---------------------------------------

### Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità)

250 × 290 × 160 mm
--------------------

### Peso

4.5 kg	4.0 kg
--------	--------



Per ulteriori informazioni

sito internet: [www.sinprof.it/jet\\_towel](http://www.sinprof.it/jet_towel) email: [info@ideapm.it](mailto:info@ideapm.it) telefono: 02 36 59 11 50