SeSy NG
SISTEMI EVOLUTI DI SICUREZZA
www.sesyng.it • info@sesyng.it • Tel. 02 36 59 11 50

Videosorveglianza Analogica

S-OR GST-656

Telecamera Dome con scocca antivandalo, IR e protezione IP67

Informazioni Generali

- Sensore CCD 1/3" SONY COLOR 960H
- Braccio a 3 assi per movimento in 3D (Spostamento/Inclinazione/Rotazione)
- Alta risoluzione 700TV-Lines
- Chip DSP di 5a generazione
- Protezione classe IP67
- Funzione DWDR (Ampia Gamma Dinamica Digitale)
- Annullamento disturbo ed effetto Ghosting con DNR
- Vero filtro Day&Night con ICR
- Certificazione EC
- Doppio voltaggio DC12V / AV24V



Vista Laterale



Vista Dall'Alto

Scheda Tecnica

Sensore	1/3" Sony 960H CCD
Pixel Effettivi	976 (H) X 494 (V) circa 480K pixel (NTSC) 976 (H) X 582 (V) circa 570K pixel (PAL)
Pixel Totali	1020 (H) X 508 (V) circa 520K pixel (NTSC) 1020 (H) X 596 (V) circa 610K pixel (PAL)
Risoluzione	700TV-Lines
Scansione	2:1 Interlacciato
Illuminazione Minima	0Lux (con LED IR accesi)
Output Video	1.0Vp-p Composite 75 Ω
Rapporto S/N	52dB
AGC	Basso / Medio / Alto
Sens-Up	OFF / AUTOMATICO (X2 ~ X256)
Controluce	OFF / BLC / HLC
D-WDR	OFF / INTERNO / ESTERNO
Zone Privacy	8 Zone
DIS	OFF / ON (Stabilizzatore digitale delle immagini)
Comunicazione	Coaxial I/F (UTC)
Day&Night	Automatico(AGC) /Giorno / Notte / Ext
Bilanciamebto del Bianco	ATW / AWB / AWC / Manuale (1,800K ~ 11,000K)
3DNR (2D o 3D)	Livelli selezionabili 1 ~ 200
Mirror	H-Rev / V-Rev / ROTAZIONE / PIP
D-Zoom	x32
Smart D-Zoom	OFF / ON
Defog	OFF / MANUALE / AUTOMATICO
Compensazione macchie	Automatico (512 punti)
Alimentazione	DC12V / AC24V (500mA con LED IR accesi)
Lente	DC Auto Iris a focale variabile (2.8mm-12mm)
Temperatura di Stoccaggio	-20° ~ +60° (Umidità : 20%RH ~ 95%RH)
Temperatura di Esercizio	-10° ~ +50° (Umidità : 20%RH ~ 80%RH)
Dimensioni	150mm (larghezza) x 100mm (altezza) x 150mm (profondità)
Peso	1400g