



S-OR GST-624i

Telecamera Dome IP con filtro Day&Night e IR

Informazioni Generali

- Telecamera IP con compressione H.264/MJPEG
- Dual Stream
- Allarme per rilevazione del movimento (@ V2.0)
- Sensore CMOS Sony IMX-036
- 2D/3D DNR
- Funzione di miglioramento del contrasto (esposizione locale)
- Filtro Day&Night

Scheda Tecnica

Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" Sony IMX-036
Pixel	2.1 MegaPixel
Angolo di Visualizzazione	Orizzontale 84.4° (±5), Verticale 50.3° (±5), Diagonale 104.6° (±5)
Risoluzione	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 / 1280 x 720 / 640x480 / 320x240 / 704x480 / 576 (4CIF), 352x240 / 288(CIF)
Frame Rate	1fps~25fps / 1fps~30fps
Compressione	H.264/MJPEG
Illuminazione Minima	Colore: 0.63 lux (F3.5, 50 IRE) Bianco e nero: 0 lux (con LED IR)
Sistema Operativo	Linux
Web Browser	Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox, Chrome, Smartphone / PAD@V2.0
IP	Statico/Dinamico
Server DDNS	Supportato
Protocolli	IPv4, HTTP, HTTPS(?), SMTP(@V2.0), UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP(@ V2.0) / IPv6 (@ V3.0)
Rapporto S/N	≥48.8 dB
OSD	Supporto GUI multilingua
Bit Rate	512Kbps~10,000Kbps
Funzioni	BLC, rilevazione del movimento, e-shutter, slow shutter, zone privacy, mirror (H/V/R)
Day&Night	Filtro IR removibile
Ethernet	RJ-45 / 10base-T / 100base-T
Aggiornamento Software	Tramite Internet o in locale
Reset di Fabbrica	Tasto per reset ai dati di fabbrica
Temperatura di Esercizio	-10°C ~ 50°C
Temperatura di Stoccaggio	-20°C ~ 60°C
Voltaggio Input	POE (IEEE 802.3AF)
Consumo Energetico	70mA / 3.3W (IR OFF), 100mA / 4.8W (IR ON)
Peso	260g circa