

Videosorveglianza DVR



S-NE 104-619

DVR Tribrid 4 canali

Informazioni Generali

- DVR Tribrid 4 canali
- 1080p TVI, 1080p AHD, 960H all-in-one
- Compressione H.264
- Riproduzione multicanale 1080p in tempo reale
- Doppie uscite video HD 1080p & VGA
- Auto-Networking per connessione a internet facilitata: nessun indirizzo IP, router mapping o port forwarding richiesto
- Sistema di gestione CMS & Network
- Opzioni di backup multiple: periferica USB, HDD esterno, Network
- Doppio streaming per una risoluzione maggiore sul DVR (in locale) e visualizzazione video fluida da remoto
- Internet ready per dispositivi mobili
- Retrocompatibile con telecamere analogiche standard

Supporto per alta definizione anche su lunghe distanze



Questo DVR per sistemi di videosorveglianza è una soluzione flessibile, multifunzionale ed economica. Entrambi i formati video con segnale analogico - TVI e AHD - possono percorrere lunghe distanze sfruttando un cavo coassiale di buona qualità, raggiungendo prestazioni paragonabili ai cavi pre-fabbricati per sistemi TVCC su brevi distanze. Questo DVR è compatibile anche con le telecamere analogiche standard, permettendoti di aggiungere progressivamente le telecamere TVI/AHD in base alle tue necessità.

Caratteristiche

- Disponibili versioni Tribrid da 4, 8 e 16 canali
- Funzionalità Tribrid con supporto per TVI/AHD/960H analogico
- Compressione video H.264 & doppio streaming video
- Registrazione full channel 1080p@15fps / 720p@30fps
- Output HDMI e VGA con risoluzione fino a 1920x1080
- Elevata distanza di trasmissione su cavo coassiale
- Supporto per riproduzione sincrona fino a 16 canali
- Supporto per hard drive fino a 6TB (non incluso)
- Include telecomando IR e mouse



Funzionalità Tribrid

Videosorveglianza DVR

Telecamere AHD per questo DVR

Telecamera Dome IR per interni

- Sensore Sony 1/2.9"
- 2 Megapixel 1080p
- 24 LED IR
- Lente IR a focale variabile 2.8-12mm
- Angolo visuale orizzontale 90°~28°
- Defog, WDR, 3DNR, DSS
- Alimentazione DC12V



S-NE 104-615

Telecamera Dome IR antivandalo

- Sensore Sony 1/2.9"
- 2 Megapixel 1080p
- 35 LED IR
- Lente IR a focale variabile 2.8-12mm
- Angolo visuale orizzontale 90°~28°
- Defog, WDR, 3DNR, DSS
- Alimentazione DC12V



S-NE 104-616

Telecamera Bullet IR

- Sensore Sony 1/2.9"
- 2 Megapixel 1080p
- 40 LED IR
- Lente IR a focale variabile 2.8-12mm
- Angolo visuale orizzontale 90°~28°
- Defog, WDR, 3DNR, DSS
- Alimentazione DC12V



S-NE 104-617

Scheda Tecnica

Compressione Video	H.264
Input Video TVI / AHD / ANALOGICO	4 Canali
Interfaccia Input Video	BNC (1.0 Vp-p 75Ω), PAL / NTSC autoadattivo
Formato Input Video	TVI / AHD / 960H / CVBS
Output HDMI / VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
Risoluzione del codec	Main Stream: 1080p, 720p, WD1, WHD1, WCIF Sub Stream: CIF
Frame Rate	Main Stream: 1~15fps (1080p), 1~30fps (720p) Sub Stream: 1~30fps
Video Bitrate	160 Kbps ~ 8 Mbps
Input Audio	4 canali, RCA (2.0 Vp-p, 10kΩ)
Output Audio	1 canale, RCA (Linear, min. 100Ω)
Audio Bitrate	64 Kbps per canale
Compressione Audio	G.711
Doppio Stream	Supportato
Tipo di Stream	Video, Video & Audio
Riproduzione Sincrona	4 Canali
Risoluzione di Riproduzione	1080p (non in tempo reale), 720p, WD1, WHD1, WCIF
Connessioni Remote	3
Protocolli Network	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, HTTP, 3G
SATA (Hard Drive non incluso)	1x interfaccia SATA per HDD
Capacità	Fino a 6TB per ogni disco
Interfaccia Network	1:10M / 100M interfaccia Ethernet autoadattiva
Interfaccia Seriale	Interfaccia RS-485 integrata, supporto per Protocollo Pelco-D, Pelco-P
Porta USB	2x USB 2.0
Allarme IN / OUT	N/A
Alimentazione	DC12V
Consumo	24W (con 1 HDD)
Temperatura di Esercizio	-10°C ~ 45°C
Umidità di Esercizio	90% o meno (senza condensa)
Chassis	Chassis 1U
Dimensioni	300 x 227 x 47 mm
Peso	1kg