SeSy NG
SISTEMI EVOLUTI DI SICUREZZA
www.sesyng.it • info@sesyng.it • Tel. 02 36 59 11 50

S-0R SecurBook-4UAHBP

DVR stand-alone 4 canali con display integrato

Informazioni Generali

- DVR stand-alone 4 canali con codec H.264
- Display TFT LCD da 15“ integrato
- Visualizzazione live per tutti i canali
- Funzionalità Triplex (riproduzione/registrazione/ethernet)
- Backup dei dati su periferica USB
- Controllo semplificato per telecamere PTZ (tramite mouse)
- Protezione con password
- Supporto multilingua
- Velocità di registrazione (NTSC/PAL) max 120IPS @ CIF / 100IPS @ CIF

Scheda Tecnica

Funzionalità	Triplex (riproduzione/registrazione/ethernet)
Archiviazione	1 HDD SATA interno (nessun limite di capacità dell'HDD)
Input Video	4 canali
Output Composite	2 canali (monitor, spot)
Compressione	H.264
Qualità Immagine	3 livelli selezionabili
Frame Rate	5 livelli selezionabili
Velocità Visualizzazione Live	In tempo reale
Modalità di Registrazione	Registrazione programmata (continua / movimento / allarme)
Ricerca	Ricerca per evento, data/ora, percentuale
Velocità di Registrazione	Max 120IPS (NTSC) / 100IPS (PAL)
Risoluzione di Registrazione	CIF (352x240 / 352x288)
Registrazione Audio	Input 1 canale / output 1 canale
Lingue	Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, russo giapponese, cinese
Intervallo per Cambio Visualizzazione	Selezionabile da 1 a 99 secondi
Modalità Visualizzazione Live	Schermo intero / 4 riquadri con zoom digitale / PIP fermo immagine / sequenza in modalità live
Input Allarme	4 allarmi (NO / NC selezionabile)
Output Allarme	1 (NO / NC)
Post Allarme	Durata output allarme: selezionabile da 2 a 99 secondi
Area di Movimento	30x24

www.sesyng.it • info@sesyng.it
Tel. 02 36 59 11 50

Network	Ethernet (TCP/IP) Web Solution (DDNS), impostazione DVR, visualizzazione, backup, ricerca
Backup	Periferica USB / download tramite network IP
Controllo PTZ	Tramite RS485
Aggiornamento Firmware	Tramite USB
Controllo	Telecomando, mouse P/S2, network
MTBF	50.000 ore
Peso	8.3kg
Dimensioni	357 mm (larghezza) x 333 mm (altezza) x 69 mm (profondità)
Monitor LCD	TFT LCD 15" active-matrix
Luminosità	250 cd/m^2 (tipica)
Contrasto	700:1
Tempo di Risposta	12ms
Disposizione Pixel	0.297 mm (orizzontale) x 0.297 mm (verticale)
Risoluzione	1024x768 @ 60Hz (XGA)
Alimentazione	DC 12V 5.83A