SeSy NG
SISTEMI EVOLUTI DI SICUREZZA
www.sesyng.it • info@sesyng.it • Tel. 02 36 59 11 50

S-OR OR-7208

DVR 8 canali

Scheda Tecnica

Formato Segnale	NTSC o PAL (rilevazione automatica)
Input Video	Composite: 8 canali (connettori BNC), 1 Vp-p, auto-terminating, 75Ω
Output Monitor	Composite: 1 BNC, 1 Vp-p, 75Ω / VGA: 1 (rilevazione automatica)
Risoluzione Video	Composite: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) / VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024 @ 60Hz
Velocità Riproduzione/Registrazione (immagini per secondo)	240ips (NTSC), 200ips (PAL) @ CIF (Full Duplex)
Input Allarme	4 o 8 TTL, programmabile come NC o NO, 4.3V threshold
Output Allarme	4 relay di output, morsetti, 1A@30VDC
Buzzer Interno	80dB a 10cm
Connettività Network	Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45)
Input Audio	Input RCA: 4 (indipendenti), Line-In
Output Audio	Output RCA: 1, Line-Out
Input Testo	Interfaccia POS, Interfaccia ATM
Porta Seriale RS232	Morsetto a due connettori
Porta Seriale RS485	Morsetto a due connettori
USB	2 (USB 2.0)
IR	1 telecomando
Sistema di Archiviazione	Primario: Hard Disk SATA / Secondario: periferica USB o flash drive
Dimensioni	265mm (larghezza) x 52mm (altezza) x 288mm (profondità)
Peso	1.7kg
Temperatura di Esercizio	5°C~40°C (umidità 0%~90%)
Alimentazione	12V, 1.2A (alimentatore: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 12V, 5A)
Consumo Energetico	Massimo 25W
Certificazioni	FCC, CE